

CL-2

PRO Verriegelung

1/2



Kategorie

mechanische Diebstahlsicherungen, montagefrei (variabel einsetzbar)

Schutzklassifikation

HOCH (nur in Verwendung mit dem mitgelieferten Mul-T-Lock®-13mm Bügelschloss, C- Series)

Ob für Lagercontainer, Seecontainer, Kühlcontainer/ Reefer, Wechselbrücken und Auflieger mit aussenliegenden Türendrehstangen (Durchmesser max. 40mm) haben wir das CL-2 PRO- Schloss speziell entwickelt und ist variabel einsetzbar.

Das CL-2 Basis- Schloss ist ein mobiler, mechanischer, extrem robuster Spezialverschluss. Einfach zu handhaben und immer Mobil einsetzbar.

Funktionsbeschreibung

Der CL-2 wird um die außen liegenden Drehstangen und über die vorhandenen Drehstangenlager zusammen geschoben und mit dem zertifizierten, mitgelieferten 13mm Mul-T-Lock® Hochsicherheits-Bügelschloss verriegelt. Der Riegel kann somit nicht nach oben oder unten verschoben werden. Nun ist Ihre Fracht wirksam gegen Manipulation und Diebstahl gesichert.

Produktspezifikation CL-2 Basis Verriegelung

- massiver Spezialstahlriegel aus hochlegierten Stahl (KEIN St-37) nach EN 10025
- verzinkt, passiviert und hochglanz Pulverbeschichtet, höchste Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit
- Sicherheits- Schutzvorrichtung für das 13mm Bügelschloss (Bügelschloss ist nach erfolgter Verriegelung voll ummantelt und weitestgehend gegen Flex- Schlag- oder Bohrattacken geschützt)
- extra breite Halteklammern für perfekten Schutz (120mm)
- extra gegabelte Halteklammern (sichere Anbringung an vorhandene Drehstangenlager)
- 12- Fach verriegelungs Raster für aussenliegende Drehstangenverschlüsse, passgenaue Verriegelung
- Fortlaufende Seriennummer je Bauteil für eindeutige Identifikation und Registrierung (Zoll)

Konzepte gegen Ladungsdiebstahl, Frachtkriminalität und Manipulation

CL-2

Basis Verriegelung

2/2

Spezifikation 13mm MTL (Mul-T-Lock®) Bügelschloss:
siehe separate Produktbeschreibung

Gewicht:
inkl. 13mm Mul-T-Lock® Bügelschloss, ca. 7 kg

Abmessungen
471mm x 102mm x 120mm, Gabelung Klammer 45mm

Optional (geg. Aufpreis)

- Lackierung in Werksfarben (alle Farbtöne)
- Vorrichtung für Stahl / Kunststoff- Zollplombe (bei Zollversiegelung)
- Ausführung in Edelstahl / VA (1.4301)
- spezial Schutzfolien für Auflieger/ Container
- Gleich- und Masterschließung für das 13mm Mul-T-Lock® Bügelschloss
- Sondergrößen

Anwendungsbeispiele

Lagercontainer, Seecontainer, Kühlcontainer/ Reefer, Wechselbrücken, LKW- Auflieger, alle Behälter (Fahrzeuge) mit aussen liegenden Türdrehstangen



Konzepte gegen Ladungsdiebstahl, Frachtkriminalität und Manipulation